

數位網路無線傳輸

- ◆可以傳輸1200萬像素以上
- ◆防水能力等級達IP66
- ◆具抗干擾·傳輸距離2公里以上
- ◆支援點對點與點對多
- ◆滑鼠滾輪放大縮小
- ◆繁體中文介面
- ◆通過NCC與BSMI認證
- ◆支援無線橋接

規格

型 號	KYW-TD-MK2
天線增益	5.1G 18dbi
傳輸速度	100Mbps,50Mbps,20Mbps ;以100M為主
輸出功率	-30dBm 可調
靈 敏 度	-66dBm @108Mbps; -69dBm @54Mbps; -88dBm @6Mbps
頻 寬	40MHz/20MHz/10MHz/5MHz ; 以10MHz為主
通訊協定	TCP/IP / UDP
802.1x認證	支援
資料加密	128 Bit(WEP), WPA-PSK/WPA2-AES
過 濾	廣播過濾 / IP過濾 / 廣播限制
網 路 埠	10/100 BaseT RJ-45雙網路埠
天線規格	內置定向天線, 垂直面波型寬度40度; 水平面波型寬度50度
攝影機傳輸量	1080P 30路
無線工作模式	點對點 / 點對多 / 無線分散系統
電 源	DC 24V RJ-45供電
尺 寸	260mm(長) x 150mm(寬) x 60mm(高)
重 量	1.2kg

尺寸

